

Scheda tecnica

Etichette Pro
assistenza@etichettepro.it

Generata il: 2026-09-10 23:27

Prodotto

Nome prodotto	Etichette termiche, 57 x 32 mm, rimovibili, 1500 etichette
Codice articolo	Z-57-32-25-R
Venduto per	1 pezzo
Unità	pezzo / pezzi
Peso	442 g per pezzo



Stampanti compatibili

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Dimensioni

Larghezza	57 mm
Altezza	32 mm
Etichette per rotolo	1500
Diametro anima	25 mm
Diametro esterno	95 mm
Raggio angoli	2 mm
Forma	Rettangolare

Rotolo / rilevamento

Perforazione	Sì
Avvolgimento	Avvolgimento esterno
Sensore / rilevamento	Rilevamento gap / spaziatura
Spazio tra etichette	3 mm
Spazio di rilevamento	No
Black mark	No

Materiale e adesivo

Materiale	Carta
Metodo di stampa	Termica diretta
Colore	Bianco
Tipo di adesivo	Rimovibile
Peso dell'adesivo	15 g/m ²
Rivestimento termico	TOP / patinato
Nastro necessario	No

Uso e conformità

Condizioni di conservazione	Per una lavorazione ottimale e il mantenimento delle proprietà del materiale, conservare nella confezione originale chiusa a 23°C (±2°C) e 50% di umidità relativa. Evitare l'esposizione diretta ai raggi UV, alle alte temperature, all'umidità e a fonti di calore.
Senza BPA	Sì
Senza BPS	Sì
Senza BPF	Sì
Senza ftalati	Sì

Informazioni normative e commerciali

Operatore economico responsabile nell'UE	Etichette Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Paesi Bassi
Paese di origine	CN
Codice HS	4821901000
Descrizione doganale	Self-adhesive paper labels

Pagina prodotto

<https://www.etichettepro.it/etichette-termiche-57-x-32-mm-rimovibili-1500-etichette>

Scansiona il codice QR per aprire la pagina prodotto o effettuare un ordine.



Contatto

Etichette Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Paesi Bassi
assistenza@etichettepro.it

Questa scheda tecnica viene generata automaticamente sulla base dei dati prodotto disponibili. Da questo documento non possono derivare diritti.